

Produkt-Datenblatt

RAPID-PRIMER

Produktbeschreibung	Lösungsmittelhaltiger Elastomerbitumen-Voranstrich.
Liefereinheit:	Eimer à 10 Liter Eimer à 25 Liter
Eigenschaften	<p>Icopal-RAPID-PRIMER ist ein lösungsmittelhaltiger, schnell trocknender Elastomerbitumen-Voranstrich mit hervorragender Haftung auf bauüblichen Untergründen, geprüft nach DIN EN 14188-4.</p> <p>Icopal-RAPID-PRIMER zeichnet sich durch herausragende Qualitätsmerkmale aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dünnflüssig – hochwertiges Elastomerbitumen – kurze Trocknungszeit – kraftschlüssige Haftung – hervorragendes Eindringvermögen – sparsam im Verbrauch – gut zu verarbeiten – auch für feuchte Untergründe (oberflächentrocken) geeignet <p>Besonderer Sicherheitshinweis: R10 – Entzündlich</p>
Anwendungsgebiet	<p>RAPID-PRIMER wird als Grundierhaftgrund für die unterschiedlichsten Untergründe eingesetzt, wie beispielsweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Beton, Mauerwerk, Putz – Metall – Bitumenbahnen <p>und im Bereich Dach- und Bauwerksabdichtung bei Neubau und Sanierung im Hoch- und Tiefbau gemäß "Flachdachrichtlinien" des ZVDH, "Technische Regeln - abc der Bitumenbahnen" des vdd und nach DIN 18531 bis DIN 18535.</p>
Hinweis zur Lagerung	Kühl, trocken und feuersicher lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Ungeöffnet ist das Gebinde min. 24 Monate gebrauchsfähig.
Ausschreibungstext und Verlegevorschrift	<p>m² Icopal-RAPID-PRIMER, Elastomerbitumen-Voranstrich mit aromatischem Lösungsmittel, gut deckend im Streich-, Roll- oder Spritzverfahren auf den sauberen und trockenen Untergrund aufbringen. Stahlprofilbleche müssen frei von Öl und Fett sein.</p> <p>Verbrauch:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Saugende Untergründe ca. 0,25 - 0,35 l/m² – Nicht saugende Untergründe ca. 0,10 - 0,20 l/m² <p>Verarbeitungstemperatur: > + 5 °C</p> <p>Trockenzeit: ca. 2 Std. (je nach Untergrund und Temperatur)</p> <p>Der Voranstrich soll vor dem Aufbringen der nächsten Lage ausreichend ablüften.</p> <p>In geschlossenen Räumen ist der Einsatz lösungsmittelhaltiger Bauprodukte nach den Regeln der BG-Bau nicht erlaubt.</p> <p>Technische Änderungen vorbehalten.</p>